

## KAMLOK HOCHDRUCK HEBELARMKUPPLUNG

Vaterteile mit Schlauchtülle

Artikelnummer: SKS ... T

| Typgröße     | DN | Gewicht | Art. Nr.      |
|--------------|----|---------|---------------|
| 150 = 1 1/2" | 40 | 0,43 kg | SKS 150 T     |
| 200 = 2"     | 50 | 0,74 kg | SKS 200 T     |
| 200 = 2"     | 40 | 1,08 kg | SKS 200/150 T |

### Beschreibung:

- Hochdruck-Ausführung, Kopfmaße nach US-Mil-Norm (C-27487) bzw. DIN EN 14 420-7
- Wesentlich verstärkte Gehäuse im Vergleich zu Standard-Kamlok, Temperaturbereich -40°/+95°C
- Feinguss-Hebel mit gesichertem Hochdruckstift, Hebelsicherung mit robuster Kette und Sicherungsstift
- TÜV-geprüft für 60 bar Betriebsdruck bei 2,5-facher Sicherheit (Prüfdruck 150 bar) für flüssige Medien
- Spezialkupplungen für den Beschneigungsanlagen, oder div. Hochdruckanwendungen mit flüssigen Medien,

Material: Edelstahl 14.401

Dichtung: Perbunan

Norm: MIL/DIN

Gewinde ISO228/DIN2999

