

## KAMLOK HOCHDRUCK HEBELARMKUPPLUNG

Mutterteile mit Innengewinde

Artikelnummer: SKK .... I

| Typ/Gewinde  | DN | Gewicht | Art. Nr.  |
|--------------|----|---------|-----------|
| 150 = 1 1/2" | 40 | 0,85 kg | SKK 150 I |
| 200 = 2"     | 50 | 0,92 kg | SKK 200 I |

### Beschreibung:

- Hochdruck-Ausführung, Kopfmaße nach US-Mil-Norm (C-27487) bzw. DIN EN 14 420-7
- Wesentlich verstärkte Gehäuse im Vergleich zu Standard-Kamlok, Temperaturbereich -40°/+95°C
- Feinguss-Hebel mit gesichertem Hochdruckstift, Hebelsicherung mit robuster Kette und Sicherungsstift
- TÜV-geprüft für 60 bar Betriebsdruck bei 2,5-facher Sicherheit (Prüfdruck 150 bar) für flüssige Medien
- Spezialkupplungen für den Beschneiungsanlagen, oder div. Hochdruckanwendungen mit flüssigen Medien

Material: Edelstahl 14.401

Dichtung: Perbunan

Norm: MIL/DIN

Gewinde ISO228/DIN2999

