



## Kleinkran Serie 150 Pritschenkran 1,5 mt

Kleinkran ML150 – hydraulische oder elektrohydraulische Ausführung  
 Artikelnummer: HZI-MINI150

| Technische Daten                 | 150.1   | 150.2   | 150.3   |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Traglastmoment (KNm)             | 14      | 14      | 14      |
| Schwenkbereich (°)               | 330     | 330     | 330     |
| Erforderliche Ölmenge (l/min)    | 6 – 8   | 6 – 8   | 6 – 8   |
| Max. Betriebsdruck (bar)         | 210     | 210     | 210     |
| Hydraulischer Kran (kg)          | 165     | 175     | 185     |
| Elektrohydraulischer Kran (kg)   | 185     | 195     | 205     |
| Stützbeinträger + 2 Stützen (kg) | 58 – 62 | 58 – 62 | 58 – 62 |
| Grundrahmen + 2 Stützen (kg)     | 64 – 88 | 64 – 88 | 64 – 88 |

### Inklusive

15 Liter Öltank für die hydraulische Version ERH Elektroaggregat mit 11 Liter Öltank für die elektro-hydraulische Versionen ERS 12/24V (inkl. Anschlusskabel zur Batterie) Zugankersatz, Muttern und Kontermuttern Fettkartusche für das Schneckengetriebe Ventilblock 4 Funktionen

### Optionen (Aufpreis)

Grundrahmensatz mit einem hydraulischem und einem mechanischen Stützbein (fest oder schwenkbar) Grundrahmen mit zwei hydraulischen Stützbeinen (fest oder schwenkbar) Proportional Fernbedienung per Kabel oder Funk Hydraulische Winde mit 500 kg Hubkraft (nur für Version H)

Weitere Informationen zu MAXILIFT Ladekränen finden Sie unter:

[www.maxiliftcrane.com](http://www.maxiliftcrane.com)

