

## DRAHTSEILKLEMME verzinkt DIN1142

Drahtseilklemme 10-19mm

Artikelnummer: DKV051X

| Art. Nr. | M   | für Seil Ø | Gewicht kg | erforderliches Anziehmoment |
|----------|-----|------------|------------|-----------------------------|
| DKV0510  | M8  | 10-12 mm   | 0,09       | 9,90 Nm                     |
| DKV0513  | M12 | 12-14 mm   | 0,27       | 36,60 Nm                    |
| DKV0516  | M14 | 16-18 mm   | 0,43       | 53,90 Nm                    |
| DKV0519  | M14 | 19-22 mm   | 0,50       | 74,47 Nm                    |

| Art. Nr. | Mindestanzahl der Seilklemmen | NEU *) | erforderliche Zugkraft im Bügelgewinde |
|----------|-------------------------------|--------|----------------------------------------|
| DKV0510  | 4 pro Seilendverbindung       | 6      | 7.100 N                                |
| DKV0513  | 4 pro Seilendverbindung       | 6      | 15.400 N                               |
| DKV0516  | 4 pro Seilendverbindung       | 6      | 21.000 N                               |
| DKV0519  | 4 pro Seilendverbindung       | 6      | 28.900 N                               |

\*) Norm wurde geändert – die erforderliche Anzahl der Drahtseilklemmen ist pro Nenngröße um 3 Klemmen zu erhöhen

Das in der Norm angegebene Drehmoment ist um 10% zu erhöhen

### Beschreibung:

Drahtseilklemmen verstärkte Ausführung ähnl. DIN1142

- Montageösen
- Klemmanker
- Geländerstangen
- Seilgeländerlaschen

