

## KLETTERSTEIG GELÄNDERSTANGEN GESCHMIEDET

Nennweite 20 = AD inkl. Rippen ca. 22mm  
 Artikelnummer: GST...-1000-1MÖ

Art. Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Länge
GST20-1000-1MÖ	Geländerstange verz. mit 2 Klemmbügel (1 oben – 1 seitlich)	20mm	1.000mm
GST20-1200-1MÖ	Geländerstange verz. mit 2 Klemmbügel (1 oben – 1 seitlich)	20mm	1.200mm
GST20-1500-2MÖ	Geländerstange verz. mit 3 Klemmbügel (1 oben – 2 seitlich)	20mm	1.500mm
GST20-2000-2MÖ	Geländerstange verz. mit 3 Klemmbügel (1 oben – 2 seitlich)	20mm	2.000mm

### Beschreibung:

Unsere Geländerstangen werden nach dem Erhitzen auf rotglühenden Zustand (bei Temperaturen zwischen 900 und 1300°C) mit einer eigens dafür hergestellten Sonderpresse bearbeitet. Vorteil unseres Herstellungsverfahrens ist, dass nach Abschluss der Formgebung ein spannungsfreies Stahlgefüge entsteht. Die Geländerstangen sind feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Die Geländerstangen sind Standardmäßig mit Bohrungen für 16er Drahtseilklemmen DIN1142 ausgestattet. Falls Bohrungen für andere Klemmen gewünscht sind bitte bei Bestellung anführen.

