

## DRAHTSEILKLEMME verzinkt DIN1142

Drahtseilklemme 10-19mm  
 Artikelnummer: DKV051X

Art. Nr.	M	für Seil Ø	Gewicht kg	erforderliches Anziehmoment
DKV0510	M8	10-12 mm	0,09	9,90 Nm
DKV0513	M12	12-14 mm	0,27	36,60 Nm
DKV0516	M14	16-18 mm	0,43	53,90 Nm
DKV0519	M14	19-22 mm	0,50	74,47 Nm

Art. Nr.	Mindestanzahl der Seilklemmen	NEU *)	erforderliche Zugkraft im Bügelgewinde
DKV0510	4 pro Seilendverbinding	6	7.100 N
DKV0513	4 pro Seilendverbinding	6	15.400 N
DKV0516	4 pro Seilendverbinding	6	21.000 N
DKV0519	4 pro Seilendverbinding	6	28.900 N

\*) Norm wurde geändert – die erforderliche Anzahl der Drahtseilklemmen ist pro Nenngröße um 3 Klemmen zu erhöhen  
 Das in der Norm angegebene Drehmoment ist um 10% zu erhöhen

### Beschreibung:

Drahtseilklemmen verstärkte Ausführung ähnl. DIN1142

- Montageösen
- Klemmanker
- Geländerstangen
- Seilgeländerlaschen

