

Schneekanonenschlauch

PU-beschichtet hochfest - Leichtgewichtsausführung (390g/lfm)
Artikelnummer: FROST60

Innendurchmesser 52mm (2") Metergewicht 390 Gramm Wandstärke
2,5mm Betriebsdruck Schlauch 60 bar (Prüfdruck 90 bar/ Platzdruck 130
bar) Temperaturbereich -30°C bis +60°C (Angaben für Wasser)

Beschreibung:

Einsatzgebiete

- Schneekanonenschlauch für Beschneigungsanlagen

Die wichtigsten Vorteile

- hoher Dauerbetriebsdruck von 60bar,
- gute Sichtbarkeit im Gelände
- robust und langlebig
- alterungs-, UV- und ozonbeständig
- sehr leicht (390g/lfm)
- verrottungs- und moderfest

Gewebeeinlage:

- hochfestes Polyestergarn
- sehr druckstabil, dennoch leicht und flexibel

Innenseele:

- TPU Beschichtung in spezieller Ausführung

Außenbeschichtung:

- abriebfestes Polyurethan (Plastisol) in Signalfarbe
- schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
- guter Halt im Schnee





-
- Gummi-Knickschutz

Preisliste Schneekanonenschläuche FROST 2019-2020

Preisliste Schneekanonenschläuche FROST-DUNLOP (EPDM verstärkte Ausführung) 2019-2020